

## CONCENTRADOR Smart

ADMINISTRADOR RED FIJA de contadores 25 mW de potencia

Los Gateway / Concentrador de radio Kontaber, son el segundo y ultimo eslabón de la cadena para una RED FIJA, a partir de la instalación de los repetidores.

Disponemos de 4 modelos diferentes en función del número de contadores que se quieran Gestionar y conectar.

Conexión GPRS – ETHERNET

La fácil instalación permite de forma inmediata interactuar con todos los componentes de la instalación, repetidores y contadores con tecnología radio en TIEMPO REAL.

- Potencia de Emisión 25mW



- Funciona con conexión eléctrica o baterías sin no se dispone de punto de corriente para su alimentación.

Se puede utilizar a través del servidor y plataforma WEB de Abering o bien gestionarlo de forma independiente por el Cliente.

### VENTAJAS:

4 modelos que permiten adaptarse a cualquier tipología de instalación

Emisión Bidireccional

Mas de 3 kilómetros de cobertura en visión directa

Vida útil batería 10 años con una conexión diaria con los contadores

Factor de protección IP65

Se puede integrar en los servidores del Cliente.



### CARACTERISTICAS TECNICAS:

POTENCIA DE EMISION.- 25mW @ 868Mhz

SISTEMA EMPOTRADO LINUX CON APLICACIÓN EN CODIGO ANSI C Y TCP - IP

ALMACENA 24 LECTURAS DIARIAS DE CADA CONTADOR DURANTE 30 DIAS

DETECTA EL ESTADO DE CONEXIÓN ELECTRICA CON ALARMA EN CASO DE CAIDA DE ESTA

NO HAY VENTANAS HORARIAS –DISPONIBILIDAD CONTINUA 24 HORAS X 365 DIAS

NO HAY VENTANAS HORARIAS.- DISPONIBILIDAD CONTINUA 24 X 7 X 365

COMUNICACIÓN GPRS – ETEHERNET IP DINAMICAS EN SERVIDOR RADIUS

PERMITE REALIZAR TEST DE COBERTURAS Y ANALISIS SOBRE REPETIDORES Y MODULOS

PARAMETRIZACION DE REPETIDORES Y CONTADORES DESDE EL CONCENTRADOR

SISTEMA WATCH – DOG INCLUIDO

INCORPORA BATERIA DE EMERGENCIA PARA DESCONEXION PUNTUAL

IDENTIFICADOR DE ID PROGRAMABLE

GRABA UN LOG CIRCULAR CON LOS ERRORES CRITICOS

FACIL INSTALACION – CARGA Y CONFIGURACION DESDE EL APLICATIVO

4 TIPOS DIFERENTES EN FUNCION DE LAS POSIBILIDADES DE CADA INSTALACION EN CAMPO

SERVIDOR WEB – APLICACIÓN WEB ABERING

SE PUEDE INTEGRAR EN EL SERVIDOR GENERAL DEL CLIENTE

ADAPTABLE CON PLACA SOLAR

TEMPERATURAS DE TRABAJO.- +5º - +35º

